

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

La perforadora neumática YT28 es una herramienta de perforación de alta eficiencia utilizada en minería subterránea, construcción de túneles y canteras. Funciona con aire comprimido y está diseñada para perforar rocas de dureza media a alta, siendo una de las más utilizadas en trabajos de voladura y excavación.

PERFORADORA NEUMÁTICA YT28

ESPECIFICACIONES:

- PESO 26KG
- LONGITUD 661MM
- DIAMETRO DEL CILINDRO 80MM
- CARRERA DEL PISTON 60MM
- PRESION DE TRABAJO 3,5-5BAR
- ENERGIA DE IMPACTO >63 J
- CONSUMO DE AIRE >58L/S
- FRECUENCIA DE IMPACTO <35Hz
- Presión de agua 2,5-4bar (presión de trabajo-1)
- ENTRADA DE MANGUERA DE AIRE 3/4"
- ENTRADA DE MANGUERA DE AGUA 1/2"
- DIAMETRO DE PERFORACION 34-51MM
- PROFUNDIDAD MAXIMA DE PERFORACION 5M
- MEDIDA DE SHANK HEX22x108MM

COLUMNA FT160BC

COLUMNA FT160BD

LUBRICADORA FY250

La YT28 es una de las perforadoras más utilizadas en minería debido a su eficiencia, resistencia y versatilidad, garantizando un alto rendimiento en perforación de rocas duras.

