

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

- ✓ Alta potencia de impacto, ideal para perforaciones rápidas en rocas duras.
- ✓ Bajo consumo de aire, optimizando el uso del compresor.
- ✓ Diseño robusto y resistente, con materiales de alta durabilidad.
- ✓ Sistema de inyección de agua, que minimiza la generación de polvo y mejora la seguridad.
- ✓ Compatible con columna FT160, permitiendo mayor estabilidad y menor esfuerzo para el operador.



PERFORADORA NEUMÁTICA YT29A

ESPECIFICACIONES:

- PESO 26KG
- LONGITUD 661MM
- DIAMETRO DEL CILINDRO 80MM
- CARRERA DEL PISTON 60MM
- PRESION DE TRABAJO 3,5-5BAR
- ENERGIA DE IMPACTO >63 J
- CONSUMO DE AIRE >58L/S
- FRECUENCIA DE IMPACTO <35Hz
- Presión de agua 2,5-4bar (presión de trabajo-1)
- ENTRADA DE MANGUERA DE AIRE 3/4"
- ENTRADA DE MANGUERA DE AGUA 1/2"
- DIAMETRO DE PERFORACION 34-51MM
- PROFUNDIDAD MAXIMA DE PERFORACION 5M
- MEDIDA DE SHANK HEX22x108MM

COLUMNA FT160A

COLUMNA FT160B

LUBRICADORA FY200

La YT29A es una de las perforadoras más potentes y resistentes en el sector minero, destacando por su rendimiento superior y capacidad de perforación en condiciones extremas.